

Weru secur II



Weru secur II ist ein autarkes, dezentrales Überwachungssystem, welches an allen Weru-Fenstersystemen AFINO-tec, AFINO-one, AFINO-top, AFINO-art, Castello, Sereno und Hebeschiebetüren eingesetzt werden kann. Weru secur II überwacht die Beschläge. Bei einem Einbruchversuch wird direkt am Fenster ein akustischer Alarm ausgelöst. Versucht ein Einbrecher die mechanischen Sicherheitsausstattungen zu überwinden, wird er durch einen sehr lauten und schrillen Alarmton aufgeschreckt. Aus Angst, von Zeugen erkannt zu werden, muss der Einbrecher seine Tat abbrechen und flüchten. Gleichzeitig werden die Bewohner des Hauses alarmiert.

Die Fenster haben hierbei eine im Fensterflügel unterhalb des Griffes montierte Elektronikeinheit, die das Fenster automatisch überwacht, ohne dass der Nutzer eine Steuereinheit programmieren oder sich einen PIN-Code merken muss. Das Überwachungssystem wird beim Einbau aktiviert und funktioniert dann von alleine.

Weru secur II überprüft die Position des Fensterflügels und die Stellung des Fenstergriffes. Liegt der Flügel an und zeigt der Griff nach unten, ist das integrierte Alarmsystem automatisch scharf geschaltet. Wird in diesem Zustand versucht, das Fenster von außen aufzuhebeln, löst das System direkt am Fenster einen akustischen Alarm aus.

Die Überwachungseinheit selbst wird mit einer auslaufsicheren 3-Volt-Knopfzellen-Batterie vom Typ CR2477 betrieben, deren Lebensdauer ca. 2 Jahre beträgt. Vier Wochen vor der kompletten Entleerung weist ein optisches Signal sowie ein akustisches Signal bei Griffbewegung auf den notwendigen Batteriewechsel hin. Durch den Batteriebetrieb funktioniert Weru secur II selbst bei einem Stromausfall.

Zusätzlich kann das Glas mit Hilfe eines passiven Glasbruchmelders überwacht werden, der bei eingeschlagener Scheibe sofort Alarm auslöst. Dieser reagiert dabei auf Erschütterungen und auf die Glasbruchfrequenz. Nur wenn beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, wird der Alarm ausgelöst. Durch die Gleichzeitigkeit dieser Bedingungen wird ein Fehlalarm verhindert. Zudem kann ein LED-Licht auf der Außenscheibe zugeschaltet werden, das den Einbrecher zusätzlich abschreckt.

Bei dem Weru secur II Glasbruchmelder handelt es sich um eine Stand-alone Lösung. Dies bedeutet, dass der Glasbruchmelder beliebig auf der Glasscheibe platziert und auch eingesetzt werden kann, wenn kein Weru secur II Überwachungssystem vorhanden ist.



Der Glasbruchmelder kann nicht auf Sicherheitsgläser angebracht werden, da der Folienaufbau eine andere Glasbruchfrequenz bewirkt und somit die Funktionssicherheit nicht gegeben ist.

Ferner können auch stark ornamentierte Gläser nicht mit dieser Zusatzausstattung ausgerüstet werden, da der Glasbruchmelder hier nicht mit der vollständigen Oberfläche auf dem Glas haftet und damit ebenfalls die Funktion nicht gewährleistet werden kann.

Folgende Farben sind erhältlich:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Weru secur II Standardmodul: | weiß, silber, creme |
| - Weru secur II Glasbruchmelder: | weiß, silber, creme |
| - Weru secur II HS/PSK-Modul: | weiß, silber |